

ACTY TRUCK (H21/12) 適合キット車両タイプ別一覧

EBD-HA8(2WD),EBD-HA9(4WD) 共通情報

2010/03/09 現在



★ 現状、市販品の取付けはオーディオのみとする→純正(MOP,DOP)にもナビゲーションの設定がない為。(車速はメータから32Pより取り出せる)

★ <表A>は、標準装備の車両の場合。そもそもオーディオに関してMOP(メーカーオプション)の設定はない。

★ <表B>は、DOP(ディーラーオプション)を装着した車両の場合。DOP装着車は原則、2スピーカー付。

★ DOP装着車は、各純正オーディオ取付アタッチメントを使用し、コネクタの形状変換などして装着されています。市販品をトレードイン取付する場合は、変換後の形状を前提として使用できるキットを掲載。

★ アクティトラック用純正アクセサリ 純正「オーディオ取付アタッチメント」は車両タイプと装着機種により4種類。アクティトラックのアクセサリカタログに掲載あり。

A・・・【品番:08B00-TP8-M00A】,B・・・【品番:08B00-TP8-M00B】,C・・・【品番:08B00-TP8-M00C】,D・・・【品番:08B00-TP8-M00D】 各5,250円(税込)

★ アクティトラック用純正アクセサリ 純正「10cmスピーカー」L/R共通品で、【品番:08A55-TP8-A00】 1個3,150円(税込)オーディオレス車には2個必要。アクセサリカタログに掲載あり。

<表A>	標準オーディオシステム	車両電源コネクタ形状	車両アンテナコネクタ形状	必要な純正取付アタッチメントの種類	純正スピーカー(10cm) 必要性	使用できるJFC取付キット※同梱の取説にアクティの取付説明等は記載されていません。
SDX, ATTACK	AM/FMラジオ(時計機能付)+1スピーカー	20P(灰)※注1)	CE	A ※注2),注3)	要(1個)	KJ-H32DII(KJ-H40DEでも取付可。その場合、必要な純正取付アタッチメントは「B」となる)
STD	オーディオレス(スピーカーもなし)	20P(青)	GT	D ※注4),注5)	要(2個)	KJ-H32DII(KJ-H45DEでも取付可。その場合、必要な純正取付アタッチメントは「C」となる)
TOWN	AM/FMチューナー付CDプレーヤー(時計機能付)+2スピーカー	20P(青)	GT	不要	不要(2スピーカー付)	KJ-H35DE

注1) 20P(灰)コネクタは市販にないタイプです。市販品の取付けには、純正取付アタッチメントに同梱される「オーディオ変換ハーネス」が必ず必要です。

注2) 標準装備のラジオを固定しているブラケットはラジオと一体型で流用できません。市販品の取付けには、純正取付アタッチメントに同梱される「オーディオブラケット(右)(左)」が必ず必要です。

注3) 純正取付アタッチメントに同梱される「オーディオ変換ハーネス」を使用したスピーカー(L)用ハーネスの通線も必要。

注4) オーディオレス車に純正ブラケットは付いていません。市販品の取付けには、純正取付アタッチメントに同梱される「オーディオブラケット(右)(左)」が必ず必要です。

注5) 純正取付アタッチメントに同梱される「オーディオ変換ハーネス」を使用したスピーカー(L)用ハーネスの通線および、車両に固定されているスピーカー(R)用ハーネスの通線も必要。

★【通線とは・・・配線等を必要箇所へ通す作業のこと】

<表B>	DOPオーディオのタイプ(全4機種)	DOPオーディオの電源コネクタ入力形状	DOPオーディオのアンテナ入力形状	DOP装着時に使用されている純正取付アタッチメント	純正スピーカー(10cm) 装着状況	使用できるJFC取付キット※同梱の取説にアクティの取付説明等は記載されていません。
SDX, ATTACK	【デュアルサイズオーディオ】WX-104CU(ブラック)またはWX-104C(シルバー)	24P(灰)	GT+CE ※注6)	B	2スピーカー付	KJ-H40DE
	【1DINサイズオーディオ】AX-299(ブラック)またはHT-1201(AM/FMラジオ,ブラック)	20P(青)	JASO ※注7)	A		KJ-H32DII
STD	【デュアルサイズオーディオ】WX-104CU(ブラック)またはWX-104C(シルバー)	24P(灰)	GT+CE ※注6)	C		KJ-H45DE
	【1DINサイズオーディオ】AX-299(ブラック)またはHT-1201(AM/FMラジオ,ブラック)	20P(青)	JASO ※注7)	D		KJ-H32DII
TOWN	【デュアルサイズオーディオ】WX-104CU(ブラック)またはWX-104C(シルバー)	24P(灰)	GT+CE ※注6)	C		KJ-H45DE(車速信号の取出しが不要ならば、KJ-H35DEでも取付可。不明な場合はH45を推奨)

注6) DOPオーディオが二つのアンテナ入力を持つタイプの為(GT+CEコンパチ入力)。実際に接続されているのは、SDX,ATTACK=CE側のみ、STD,TOWN=GT側のみ。

注7) DOPオーディオは純正取付アタッチメントに同梱される「アンテナサブフィーダー」を使用して形状変換して接続されています。SDX,ATTACK=CE→JASO、STD=GT→JASO